

# Vinyl

## DLW Vinyl Kollektion für alle technischen Anforderungen

### Mix & Match

Bodenbeläge müssen vielseitig sein: ableitfähig im OP oder Labor, trittschalldämmend im Flur, rutschsicher in Sanitärbereichen und Verkaufsstellen. Mit der DLW Vinyl-Kollektion „Mix & Match“ präsentiert Armstrong einen cleveren Baukasten, der homogene Vinylbeläge mit unterschiedlichen technischen Eigenschaften in gleichen Farbtönen abbildet. Die Kollektion umfasst zwei Strukturierungen sowie eine ableitfähige, eine schalldämmende und eine rutschsichere Variante. Damit können in einem Objekt alle Bereiche mit speziellen Anforderungen in einer einheitlichen Bodenfarbe realisiert werden. Insbesondere im Gesundheitswesen, in Krankenhäusern und Pflegeheimen, aber auch im Industriebau lassen sich so stringente innenarchitektonische Konzepte umsetzen.

Zwölf Farbtöne umfasst die Farbrange von „Mix & Match“: 3 Graunuancen, 2 Blautöne, Grün, Orange sowie 5 Farben im Gelb-Beige-Spektrum. Alle Farbtöne bietet Armstrong jeweils in den Strukturen **Favorite** und **Pastell** an. **Favorite** ist mit seinem dezenten Chip-Design eine pflegeleichte Alternative zu unifarbenen Flächen. **Pastell** dagegen ist optisch markant durch zarte schwarze Ränder, mit denen die farbigen Chips umschlossen werden. Passend zu diesen zwei Strukturen gibt es mit **Pastell Conductive** eine ableitfähige Variante, die einen Durchgangswiderstand nach EN 1081 von max.  $10^6$  Ohm garantiert. Dank einer speziellen 0,2 mm dicken ableitfähigen Schicht ist **Pastell Conductive LG 2** vergleichsweise einfach und günstig zu verlegen. Der Belag eignet sich besonders für medizinische Bereiche, wie zum Beispiel Operationsräume, aber auch für Bereiche in der Industrie und Mikroindustrie, in denen hochwertige, sensible elektronische Geräte geschützt werden müssen.

Hervorragende trittschalldämmende Eigenschaften besitzt **Favorite Acoustic**: Dieser Boden sorgt für eine Trittschallminderung von 17 dB nach ISO 140-8. Der 4,0 mm starke Verbundbelag besteht aus der 2,0 mm dicken **Favorite**, auf die ein 2,0 mm starker PU-Schaumrücken laminiert ist. **Favorite Acoustic** eignet sich beispielsweise bei der Sanierung, wenn definierte Trittschallwerte erreicht werden sollen, aber auch für hochfrequentierte Flure und Bewegungsräume. Das „Mix & Match“ Paket wird abgerundet durch **Favorite R10**, die durch ihre spezielle Prägung eine besonders hohe Rutschsicherheit aufweist. Die Rutschsicherheit R10 ist u.a. vorgeschrieben in Sanitärräumen, Teeküchen, in Verkaufsstellen für Lebensmittel wie Fleisch und Backwaren, in Kindergarten- und Schulküchen sowie in Werkräumen. Im Barfußbereich erreicht der Belag die Klasse A, d.h. er ist für Umkleideräume geeignet.